

Масло для бенз/диз двигателей М-8ДМ. Боч. 216,5 л.



Масло моторное для автотракторных дизелей Турбо Дизель М-8ДМ. Изготовлено на основе минерального масла с использованием высококачественных присадок.

Применение:

Масло, предназначенное для зимней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов промышленных тракторов отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях. Может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между сменой масла.

Изготавливаются на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок.

Преимущества:

- обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами даже при использовании топлив с повышенным содержанием серы
- стабильно при высоких температурах
- имеет отличные антиокислительные, антикоррозионные и противоизносные характеристики
- не утрачивает эксплуатационных свойств при длительной работе двигателя на форсированных режимах.

Технические характеристики:

Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1 - Д2

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с - **8,0-8,5**

Индекс вязкости - **102**

Температура вспышки в открытом тигле, °С - **205**

Температура застывания, °С - **минус 30**

Щелочное число, мг КОН/г - **8,5**

Зольность сульфатная, % - **1.5**

Фасовка: Бочка 216,5 л.