

ВМГЗ. Боч. 216,5 л.



Гидравлическое масло марки ВМГЗ представляет собой маловязкую, низкозастывающую минеральную основу, вырабатываемую посредством гидрокаталитического процесса, загущенную полиметакрилатной присадкой. Кроме того, масло гидравлическое ВМГЗ содержит противоизносную, антиокислительную и антипенную присадки. Масло ВМГЗ обладает необходимыми вязкостными, окислительными, противоизносными, антикоррозийными, низкотемпературными и антипенными свойствами.

Применение:

Гидравлическое загущенное масло ВМГЗ применяется в условиях Севера в качестве всесезонного гидравлического масла и в средней полосе в качестве зимнего сорта.

Масло ВМГЗ используется в системах гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных подъемно-транспортных и других машин и гидроборудования, эксплуатируемых на открытом воздухе. Рабочая температура масла ВМГЗ в зависимости от типа насоса от -55 до +80°С (кратковременно).

Технические характеристики:

Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с - **1500**

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более - -

Индекс вязкости, не менее - **160**

Содержание механических примесей - **Отсутствие**

Содержание воды: - **Отсутствие**

Плотность, кг/м³, не более - **865**

Температура застывания, °С, не выше - **минус 60**

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более - -

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже - **135**

Массовая доля осадка, %, не более - **0,05**

Фасовка: Бочка 216,5 л.