



## Масло марки «А». Боч. 216,5 л.

Масло марки А это глубокоочищенный дистиллят селективной очистки, загущенный вязкостной полимерной присадкой. В состав гидравлического масла входят антиокислительная, противоизносная, моюще-диспергирующая и антипенная присадки.

### **Применение:**

Предназначено для все сезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей при температуре до -30-35°C. Гидравлическое масло также используют в качестве зимнего в гидростатических приводах самоходной техники.

### **Технические характеристики:**

Кинематическая вязкость, м<sup>2</sup>/с: при 100°C, не менее - **6,5**

Кинематическая вязкость, м<sup>2</sup>/с: при 40°C - **30-45**

Кинематическая вязкость, м<sup>2</sup>/с: при -20°C, не более - **2100**

Температура, °C: вспышки в открытом тигле, не ниже - **175**

Температура, °C: застывания, не выше - **40**

Массовая доля: механических примесей, не более - **0,01**

Массовая доля: воды - **Отсутствие**

Массовая доля: водорастворимых кислот и щелочей - **Допускается щелочная реакция**

Массовая доля: цинка, не менее - **0,08**

Массовая доля: кальция, не менее - **0,16**

Испытание на коррозию, баллы - **Выдерживает**

Осадок после разбавления масла растворителем, % (мас. доля), не более - **0,07**

Зольность, %, не менее - **0,6**

Склонность к пенообразованию, сЗ, не более: при 24°C - **150**

Склонность к пенообразованию, сЗ, не более: при 94°C - **150**

Склонность к пенообразованию, сЗ, не более: при 24°C после испытания при 94°C - **150**

**Фасовка:** Бочка 216,5 л.