

Масло промышленное И-12А. Боч. 216,5 л.



Масло **И-12А** (ГОСТ 20799-88) — дистиллятное, из сернистых нефтей селективной очистки. Служит для смазывания втулок, подшипников веретен ровничных и других машин, узлов котонных и кетельных машин, шпинделей металлорежущих станков, работающих с частотой вращения до 5 тыс.мин-1, для направляющих бабок фильерно-расточных, фильерно-полировочных и других станков, для подшипников маломощных электродвигателей с кольцевой системой смазки, в качестве рабочих жидкостей в объемных гидроприводах, работающих в закрытом помещении и на открытом воздухе, для поршневой группы аммиачных компрессоров и для многих других видов оборудования. Используют также для изготовления масел с присадками, пластичных антифрикционных и консервационных смазок, эмульгирующих составов, технологических смазок и жидкостей.

Технические характеристики:

Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с - **13 - 21**

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более - **0,02**

Зольность, %, не более - **0,05**

Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, % не более - **1**

Содержание механических примесей - **Отсутствие**

Содержание воды - **Следы**

Плотность при 20°C, кг/м³, не более - **880**

Температура застывания, °C, не выше - **минус 15**

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более - **2,5**

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже - **170**

Приращение кислотного числа окисленного масла мг КОН на 1 г масла, не более - **0,2**

Приращение смол, % не более - **1,5**

Содержание растворителей в маслах селективной очистки - **Отсутствие**

Фасовка: Бочка 216,5 л.