

Масло промышленное И-5А. Боч. 216,5 л.



Масло **И-5А** (ГОСТ 20799-88) — дистиллятное, из малосернистых и сернистых нефтей селективной очистки. Применяют в различных отраслях промышленности для смазывания наиболее широко распространенных легконагруженных, высокоскоростных узлов и механизмов, подшипников и втулок веретен прядильных и крутильных машин, подшипников шпинделей шлифовальных кругов металлорежущих и других станков, работающих при частоте вращения 15-35 тыс.мин-1, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел. Масло используют также для смазывания контрольно-измерительных приборов и других легконагруженных узлов. Кроме того, применяют для замасливания волокон и в производстве масел, смазок и резин, жиrowания кож, изготовления паст, мастик, оконной замазки и др. Ряд отраслей использует в качестве рабочей жидкости для гидравлических систем различных строительных машин. Можно заменить маслом И-Л-С-5 или И-8А.

Технические характеристики:

Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с - **6-8**

Кислотное число, мг КОН, не более - **0,02**

Зольность, %, не более - **0,005**

Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, % не более - **1,0-1,1**

Содержание механических примесей, селективных растворителей - **Отсутствие**

Содержание воды - **Следы**

Плотность при 20°C, кг/м³, не более - **870**

Температура застывания, °C, не выше - **минус 18**

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более - **1**

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже - **140**

приращение кислотного числа, мг КОН/г, не более - **0,2**

приращение смол, % не более - **1,5**

Фасовка: Бочка 216,5 л.