

Масло АМГ 10



Масло АМГ 10 (ГОСТ 6794-75) вырабатывается на основе глубокодеароматизированной низкозастывающей фракции, получаемой из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых нефтей и состоящей из нафтеновых и изопарафиновых углеводородов. Масло АМГ-10 содержит загущающую и антиокислительную присадки, а также специальный отличительный органический краситель.

Область применения масла АМГ 10:

Предназначено для гидросистем авиационной и наземной техники, работающей в интервале температур окружающей среды от -60 до +55°C.

Технические характеристики:

Внешний вид - **Прозрачная жидкость красного цвета**

Цвет, ед. ЦНТ, не более - -

Кинематическая вязкость, **мм²/с:**

при 50°C, не менее - **10,0**

при -40°C, не более - -

при -50°C, не более - **1250**

Кислотное число, мг КОН/г, не более - **0,03**

Температура, °C:

вспышки в открытом тигле, не ниже - **93**

застывания, не выше - **минус 70**

Стабильность против окисления, показатели после окисления:

Кинематическая вязкость, **мм²/с:**

при 50°C, не менее - **9,8**

при -50°C, не более - **1500**

Кислотное число мг КОН/г, не более - **0,08**

Изменение кислотного числа, мг КРН/г, не более - -

Массовая доля осадка, %, не более - **Отсутствие**

Изменение массы резины марки УИМ-1 после испытания в масле, % - -

Индекс вязкости, не менее - -

Плотность при 20°C, кг/м³, не более - **850**

Фасовка: Бочка 216,5 л.