



## Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil

**Kendall GT-1 Full Synthetic Motor Oil, SAE 5W40** это высококачественное класса премиум полностью синтетическое моторное масло разработанное для использования преимущественно в высокопроизводительных двигателях европейских производителей, работающих при экстремальных температурах и в тяжелых условиях эксплуатации. Оно также обеспечивает защиту двигателя при нормальной повседневной работе.

**GT-1 Full Synthetic Motor Oil, SAE 5W40** обеспечивает увеличение рабочих показателей по сравнению с другими традиционными моторными маслами. Эти преимущества включают в себя стойкость к окислению и термическую стабильность при высоких температурах для улучшения защиты от потери вязкости масла и образования отложений; слабая летучесть снижает расход масла; а улучшенная прокачиваемость при низких температурах обеспечивает легкий запуск и быструю циркуляцию масла при низких температурах.

**GT-1 Full Synthetic Motor Oil, SAE 5W40** соответствует или превосходит широкий диапазон требований североамериканских и европейских производителей автомобилей.

### Применение

- Автомобили марки BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen, за исключением инжекторных дизельных двигателей и дизельных двигателей, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами (DPF).
- Японские автомобили.
- Легковые автомобили, грузовики малой грузоподъемности и полноприводные автомобили, особенно при эксплуатации в тяжелых условиях.

**GT-1 Full Synthetic Motor Oil, SAE 5W-40** отвечает или превышает требования:

- API Service SM, CF;
- ACEA A3/B3-04, A3/B4-04.

**GT-1 Full Synthetic Motor Oil, SAE 5W-40** полностью одобрено для сервисного использования следующим спецификациям производителей:

- BMW Longlife-01 Oil;
- Mercedes-Benz Sheet 229.5;
- Porsche A40 (excludes Cayenne V6 for extended drain & Cayenne diesel);
- VW 505.00, 502.00.

### Особенности и преимущества

- Противостоит потере вязкости и предотвращает выгорание при воздействии высоких температур.
- Защищает от образования отложений в виде нагара и шлама.
- Превосходные противоизносные свойства.
- Надежная защита от образования коррозии.
- Слабая летучесть для уменьшения расхода масла.
- Прекрасная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холодную погоду.
- Отличные антипенные свойства.



### **GT-1 Full Synthetic Motor Oil**

#### **Стандартные показатели**

<b>Класс вязкости по SAE</b>	<b>5W-40</b>
Плотность @ 60°F	0.851
Плотность, фунт/галлон @ 60°F	7.09
Цвет, ASTM D1500	2.0
Температура вспышки (COC), °C (°F)	233 (451)
Температура потери текучести °C (°F)	-42 (-44)
Вязкость Кинематическая	
cSt @ 40°C	84.3
cSt @ 100°C	13.9
Индекс Вязкости	170
Вязкость при холодном пуске, cP @ -30°C	5,950
Высокотемпературная вязкость, cP @ 150°C	3.7
Сульфатная зольность, ASTM D874, вес %	0.95
Щелочное число (TBN), ASTM D2896	9.2
Содержание фосфора, вес %	0.095
Содержание цинка, вес %	0.104

#### **Информация по здоровью и безопасности**

Для рекомендаций по безопасному обращению и использованию данного продукта, смотрите листки данных по безопасности материала на сайте <http://w3.conocophillips.com/NetMSDS>.

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация, предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2009 ConocoPhillips Company. Логотип ConocoPhillips Company, торговая марка и логотип Kendall, является товарным знаком компании ConocoPhillips в США и других странах.