



Промо Экспресс



Промывочное масло



Подходит
для дизельных
двигателей



Защищает
двигатель
современного
автомобиля

НАЗНАЧЕНИЕ

ТНК Промо Экспресс предназначено для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных автомобилей всех годов выпуска перед сменой моторного масла.

ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО

Промывочное масло ТНК Промо Экспресс – высокоэффективное промывочное масло с высоким содержанием присадок. ТНК Промо Экспресс широко применяется как индивидуальными автовладельцами, так и станциями технического обслуживания и является наиболее популярным средством промывки двигателя на российском рынке. Производится на основе импортного пакета присадок и минерального базового масла глубокой очистки, применяемого в производстве моторных масел.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТНК Промо Экспресс рекомендуется применять перед каждой сменой моторного масла следующим образом:

- прогреть двигатель до рабочей температуры;
- слить старое моторное масло;
- залить промывочное масло ТНК Промо Экспресс и дать поработать двигателю на холостом ходу 15-30 минут без повышенных оборотов;
- слить отработанное промывочное масло, если оно имеет очень темный цвет и сильно загрязнено, повторить промывку с новой порцией ТНК Промо Экспресс;
- заменить масляный фильтр и залить свежее масло.

Рекомендуем выбрать масло из широкой линейки масел ООО «ТНК смазочные материалы».

Берегите окружающую среду, не сливайте отработанные масла в канализацию и на землю. Нефтепродукты загрязняют источники воды и крайне вредны для растений и живых организмов. Отработанное масло необходимо сдавать в специализированные компании по утилизации масел (нефтепродуктов) или промышленных отходов.

ФАСОВКА

Масло выпускается в канистрах объемом 3,5 л, 20 л, в бочках 180 кг, а также авто- и ж/д наливом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло серии ТНК Промо Экспресс имеет следующие преимущества:

- Основа масла – минеральный базовый компонент – обладает хорошей вязкостью и смазывающими свойствами и позволяет уверенно проводить очистку масляной системы перед заменой масла
- В состав масла входят высокоэффективные моющие присадки иностранного производства, применяемые специально для промывочных масел
- Моющие компоненты идеально удаляют нагар, механические примеси и низкотемпературные отложения из каналов смазки и рабочих поверхностей цилиндро-поршневой группы, газораспределительного механизма и подшипников скольжения (вкладышей)
- В состав масла входит высокоэффективная диспергирующая присадка, которая во время промывки удерживает в стабильно взвешенном состоянии нерастворимые частицы износа и продукты старения масла, предотвращая забивку каналов масляной системы даже при наличии большого количества отложений
- Промывочное масло прекрасно совместимо с материалами сальников (уплотнений) двигателя и смывает с них вредные отложения, что продлевает срок безремонтной эксплуатации двигателя и снижает риск утечек масла

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КЛАССЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Одобрено ОАО «АвтоВАЗ» для применения во всех двигателях ВАЗ в качестве промывочного средства при проведении регламентной замены масла при ТО в соответствии с регламентными сроками проведения технического обслуживания.

Типичные характеристики

Промо Экспресс

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	8,0
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,886
Массовая доля кальция, %	0,14
Температура вспышки в открытом тигле, °С	217
Температура застывания, °С	-17

Выпускается по ТУ 0258-063-44918199-2010.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 11.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.